

PL-T 4-pin

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon. Ej lämplig för installation i armaturer med elektromagnetiskt (EM) drivdon eller vid direkt nätspänning (220-240V). Kontrollera att LED-kompaktlysörret är kompatibelt med det befintliga drivdonet innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella kompaktlysör

PL-T 4-pin

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
Konventionella kompaktlysör				
83 451 97	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	18	1150	3000
83 451 98	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1150	4000
83 452 01	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	3000
83 452 02	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	4000
83 452 04	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	2700
83 452 05	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	3000
83 452 06	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	2350	4000
83 452 08	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	2700
83 452 09	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	3000
83 452 10	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42	3100	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
CorePro				
82 983 25	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6.5	720	3000
82 983 26	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6.5	800	4000
82 983 27	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9	990	3000
82 983 28	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9	1100	4000
82 983 29	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15	1620	3000 *
82 983 29	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15	1620	3000
82 983 30	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15	1800	4000
82 983 31	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18.5	2100	3000 *
82 983 31	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18.5	2100	3000
82 983 32	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18.5	2250	4000

* = Närmast ersättare